

## MEETINSTRUCTIE OPTIMA ROLLUIK

Voor het bepalen van de juiste maat is het van groot belang om te zien of de gevel vrij is van obstakels zoals regenpijpen, beplanting en dergelijke.

**De bedieningszijde van uw rolluik is altijd standaard rechts naar binnen d.m.v. bandopwinder. Wij bekijken het ook altijd vanaf buiten (met gezicht naar de gevel) Rolluiken met een afmeting groter dan 4 m<sup>2</sup> worden standaard uitgevoerd met een bandvertrager.**

Bepaal ten eerste of het rolluik **in** of **op de dag** geplaatst wordt.

Vuistregel voor de maatbepaling van het rolluik **op** de muur (**op de dag**):

NEEM DE DAGMAAT VAN HET KOZIJN IN DE BREEDTE (= tussen de muren) PLUS MINIMAAL 12 CM  
NEEM DE DAGMAAT VAN HET KOZIJN IN DE HOOGTE (= tussen de muren) PLUS:  
zie onderstaande tabel

**Hoog 100 tot 150 cm = + 15 cm (dit is de grootte van de rolluikkast)**  
**Hoog 160 tot 190 cm = + 16,5 cm (dit is de grootte van de rolluikkast)**  
**Hoog 200 tot 230 cm = + 18 cm (dit is de grootte van de rolluikkast)**  
**Hoog 240 tot 300 cm = + 20,5 cm (dit is de grootte van de rolluikkast)**

Vuistregel voor de maatbepaling van het rolluik tussen de muren (**in de dag**):

NEEM DE KLEINSTE DAGMAAT IN DE BREEDTE EN HOOGTE (= tussen de muren) MINUS 1 CM

**Let op:** de rolluikkast komt wel voor het raam als u in de dag monteert, zie bovenstaande tabel.

**Wij werken altijd in de volgende volgorde: BREEDTE X HOOGTE**

**Let op:** het rolluik moet in neergaande positie altijd op een waterslag cq dorpel van het kozijn rusten. Is dit niet aanwezig dan kunt u dit oplossen d.m.v. een te bestellen hoekprofiel (=valse vensterbank). Hoekprofiel is op kleur te verkrijgen in de maten 20x30 of 20x70.

Standaard maten zijn	:	breed 100 t/m 300 cm loopt met 10 cm op
Hoog	:	100 t/m 280 cm loopt met 10 cm op
Bediening	:	rechts of links d.m.v. bandopwinder binnen of elektrisch
Kast + geleider	:	5 kleuren
Garantie	:	3 jaar
Lamel	:	6 kleuren
Levertijd	:	circa 15 werkdagen

De kast en geleiders zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium. De lamellen zijn van een hoogwaardige aluminium legering en voorzien van een eerste klas PU-schuimvulling.

### Kleuren lamel (mat)

01	crème wit (Ral 9001)
32	hell beige
23	crème
19	wit (Ral 9010)
10	grijs

### Kleuren kast + zijgeleiders

01	crème wit (Ral 9001)
32	hell beige
23	crème
19	wit (Ral 9010)
10	grijs