

## MEETINSTRUCTIE BUITENZONWERING

Voor het bepalen van de juiste maat is het van groot belang om te zien of de gevel vrij is van obstakels zoals regenpijpen, beplanting en dergelijke. Bovendien moet worden vastgesteld of de muur het scherm kan dragen.

**De bedieningszijde van uw zonwering is altijd standaard rechts buiten. Wij bekijken buitenzonwering ook altijd vanaf buiten (met het gezicht naar de gevel)**

### OPTIMA TERRASZONWERING

Vuistregel voor de maatbepaling van de terraszonwering:

BREEDTE VAN DE GEVEL MINUS 50 CM.

Indien een dergelijke breedte niet mogelijk of gewenst is dan gelden de volgende richtlijnen:

- breedte van het terras aanhouden
- breedte van de raam- of deurpartij plus minimaal 100 cm.

De Optima Terraszonwering is een semi gesloten cassette 2-buis knikarmsysteem.

Standaard maten zijn	:	300- 350- 400- 450- 500- 550 cm
Uitval	:	250 (300 cm alleen bij een breedte van 350- 400- 450 of 500)
Bediening	:	rechts of links d.m.v. slingerstang of elektrisch
Frame	:	wit (Ral 9010) of aluminium
Garantie	:	3 jaar
Swela doek	:	keuze uit 15 kleuren, 3 uni en 12 dessin
Levertijd	:	circa 10 werkdagen
Extra opties	:	volant (schulprand) deze moet in de voorlijst geschoven worden
Elektrisch extra optie	:	zon + windautomaat met of zonder afstandbediening (Somfy), afstandbediening (Somfy)

In bijzondere gevallen kan voor de montage van het scherm gebruik gemaakt worden van:

**Verlengde kapsteunen:** deze gebruikt u als het scherm direct onder de dakgoot wordt gemonteerd of bij een aanbouw met plat dak, zodat u niet in de bovenste steenlagen hoeft te boren.

**Plafond montagesteunen:** deze gebruikt u speciaal voor montage direct onder balkon of veranda (check wel of de plafondconstructie dragend is)

### OPTIMA MARKIES

Vuistregel voor de maatbepaling van de markies.

NEEM DE DAGMAAT VAN HET KOZIJN (= tussen de muren) PLUS MINIMAAL 20 CM.

**Let op:** als u bijvoorbeeld een breedte van 150 cm besteld moet u er rekening mee houden dat er nog 20 cm bij komt voor de omkapping. De totale markiesbreedte inclusief omkapping wordt dan 170 cm.

Standaard maten zijn	:	100- 150- 200- 250- 300- 350- 400 cm
Uitval	:	100 cm
Bediening	:	d.m.v. koord buiten
Frame	:	crème wit (Ral 9001)
Omkapping	:	vurenhouten kap- en zijschotten in crème wit (Ral 9001)
Garantie	:	3 jaar
Swela doek	:	keuze uit 15 kleuren, 3 uni en 12 dessin
Levertijd	:	circa 10 werkdagen
Volant	:	wordt standaard bijgeleverd
Extra opties	:	tegen meerprijs is de omkapping ook leverbaar in aluminium of hardhout (beide Ral 9001).

## MEETINSTRUCTIE BUITENZONWERING

### OPTIMA VENSTERZONWERING

Vuistregel voor de maatbepaling van de vensterzonwering:

NEEM DE DAGMAAT VAN HET KOZIJN (=tussen de muren) PLUS 100 CM.

Indien dit niet mogelijk is dan adviseren wij om het scherm toch zo breed mogelijk in te meten in verband met de zij-inval van de zon.

**Let op:** de uitvalarmen vallen  $\pm$  10 cm links en rechts naar binnen ten opzichte van de breedte van het scherm

De Optima Vensterzonwering is een semi gesloten cassette systeem (uitvalscherf).

Standaard maten zijn	:	150- 200- 250- 300- 350- 400 cm
Uitval	:	100 cm
Bediening	:	rechts of links d.m.v. slingerstang of elektrisch
Frame	:	wit (Ral 9010) of aluminium
Garantie	:	3 jaar
Swela doek	:	keuze uit 15 kleuren, 3 uni en 12 dessin
Levertijd	:	circa 10 werkdagen
Extra opties	:	volant (schulprand) deze moet in de voorlijst geschoven worden
Elektrisch extra optie	:	zon + windautomaat met of zonder afstandbediening (Somfy), afstandbediening (Somfy)
Levertijd	:	circa 10 werkdagen

### OPTIMA SCREEN

Vuistregel voor de maatbepaling van het screen **op** de muur (**op de dag**):

NEEM DE DAGMAAT VAN HET KOZIJN IN DE BREEDTE (= tussen de muren) PLUS MINIMAAL 8 CM  
NEEM DE DAGMAAT VAN HET KOZIJN IN DE HOOGTE (= tussen de muren) PLUS MINIMAAL 12 CM

Vuistregel voor de maatbepaling van het screen **tussen** de muren (**in de dag**):

NEEM DE KLEINSTE DAGMAAT VAN HET KOZIJN IN DE BREEDTE EN HOOGTE(= tussen de muren)  
MINUS 1 CM

**Let op:** de screenkast komt wel voor het raam als u in de dag monteert, dit is circa 10 cm.

### Wij werken altijd in de volgende volgorde: BREEDTE X HOOGTE

Standaard maten zijn	:	breed 100 t/m 300 cm loopt met 20 cm op
Hoog	:	100 t/m 200 cm loopt met 20 cm op
Bediening	:	rechts of links d.m.v. bandopwinder (binnen of buiten) of elektrisch
Frame	:	wit (Ral 9010)
Garantie	:	3 jaar
Glasvezeldoek	:	keuze uit 5 kleuren